



L'imprimante fluo A4 professionnelle pour l'impression textile, le packaging, la signalétique et l'éducation

Pro6410 NeonColor - Une nouvelle dimension dans l'impression couleur

Vous souhaitez imprimer en interne des documents originaux sans subir les contraintes imposées par la palette de couleurs CMJ standard ? C'est désormais possible ! Grâce à l'imprimante révolutionnaire Pro6410 NeonColor d'OKI, vous pouvez imprimer des couleurs fluorescentes ultra-brillantes sur presque tous les supports. Vous développez ainsi votre activité et accédez à de nouvelles sources de revenus lucratifs, en proposant à vos clients :

- l'impression personnalisée sur textile, sacs, produits divers ;
- la personnalisation ;
- l'emballage et l'épreuve ;
- des impressions pour points de vente et signalétique ;
- des impressions adaptées au secteur de l'éducation.

NeonColor - Une première technologique

Dotée d'une fonction unique de changement rapide de cartouche d'impression (noire ou blanche), la Pro6410 NeonColor permet de produire facilement des effets fluorescents éclatants sur fonds noirs ou blancs.

Cette approche unique offre une flexibilité supérieure : le toner blanc fluo d'OKI peut être utilisé pour créer une marque de sécurité visible uniquement à la lumière noire des lampes UV ou pour constituer un fond blanc pour le transfert vers des supports foncés.

Dans le milieu de la vente au détail, cette imprimante est idéale pour attirer de nouveaux clients. Créez des effets étonnants avec des couleurs fluo pour susciter de l'intérêt envers vos offres spéciales. Tout en séduction, les couleurs fluo des panneaux, affichages et les vitrophanies attireront l'attention du client et augmenteront les ventes.

Combinant la technologie d'impression couleur numérique LED Haute Définition et celle du toner fluo, la Pro6410 NeonColor offre une souplesse d'utilisation sur de nombreux supports (format jusqu'à A4, grammage jusqu'à 250 g/m²) à moindre coût, pour de nombreuses applications qui auraient auparavant nécessité des techniques d'impression manuelles ou des tirages d'épreuves coûteuses.

Imprimez plus malin en interne dans des couleurs fluorescentes éclatantes et audacieuses

Inégalée par les technologies concurrentes, la Pro6410 NeonColor offre un niveau supérieur dans l'impression spécialisée, avec une simplicité et une facilité d'utilisation qui garantissent un retour sur investissement ultra-rapide.

Les fonctions uniques de l'imprimante ajoutent des dimensions saisissantes aux graphismes conventionnels, permettant de créer des designs personnalisés marquants pour tous types de produits.

Les couleurs fluo innovantes font sensation auprès des clients en prenant vie sous la lumière noire des lampes UV, tandis que les lunettes 3D apportent une nouvelle dimension fantaisie aux images couleur fluo. Les bannières, prospectus et publicités des points de vente regorgent de couleurs, tandis que des tonalités éclatantes viennent dynamiser les décorations de vêtements et T-shirts.

Ajoutez à cela une qualité graphique exceptionnelle grâce à la technologie numérique LED OKI et vous avez une véritable révolution dans l'impression de tous les documents des secteurs des arts graphiques, du design et de la promotion des ventes.

Print Smart, Print OKI!



Pro6410 NeonColor - Imprimante couleur

IMPRESSION	
Vitesse d'impression	A4 : 34 ppm
Temps de sortie de la première impression	9 secondes
Temps de préchauffage	Jusqu'à 60 secondes à la mise en marche et jusqu'à 35 secondes en mode économie d'énergie
Vitesse du processeur	533 MHz
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	USB ultra-rapide, carte Ethernet 10/100-TX
Langages	PostScript 3 (émulation)
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP : protocoles ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x et 6 avec support complet NDS et NDPS : -PServer, RPrinter, NDPS pris en charge via passerelle OKI dédiée NDPS. AppleTalk : - ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI : - SMB, NetBIOS. Autre : EAP
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows XP Home / XP Professional (32 bits et 64 bits) / Server 2003 (32 bits et 64 bits) / Server 2008 (32 bits et 64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Vista (32 bits et 64 bits) / 7, 8 & 10 (32 bits et 64 bits) ; Mac OS X : 10.5 à 10.11
Mise en réseau et sécurité	IPv6, authentification 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtrage MAC, filtrage IP, IPSec, authentification SMTP, protocole activé/désactivé, protocole de changement de numéro de port
Utilitaires ¹	OKI LPR ² , utilitaire Gamma
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m ² ; bac multiformat : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bacs optionnels	Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac 3 : 530 feuilles de 80g/m ²
Capacité papier maximale	1 360 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1/2/3 : A4, A5, B5 ; bac multiformat : A4, A5, B5, A6 ; 10 enveloppes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), étiquettes (Avery 7162, 7664, 7666), taille personnalisée (jusqu'à une longueur de 1 320 mm, notamment pour les bannières)
Grammage papier	Bac 1/2/3 : 64 à 220 g/m ² ; bac multiformat : 64 à 250 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut (80 g/m ²)
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Points forts	Balance automatique des couleurs

¹Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Windows uniquement ; ³Tous les consommables inclus

Informations sur les consommables : pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 256 Mo ; RAM maximum : 768 Mo
Environnement	Température/humidité de fonctionnement : 10°C à 32°C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température/Humidité de stockage : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220 à 240 VCA, fréquence 50/60 Hz ± 2 %
Consommation	Normale : 600 W ; max : 1 300 W ; veille : 100 W ; économie d'énergie : <15 W ; veille profonde : 1,2 W
Niveau sonore	En fonction : 54 dB(A) ; attente : 37 dB(A) ; économie d'énergie : niveau sonore de la pièce
Dimensions (HxLxP)	340 x 435 x 546 mm
Poids ³	26 kg
Garantie	3 ans pièces détachées via revendeur agréé OKI
Référence produit	Pro6410 NeonColor : 44205344

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
2nd bac papier	44274502
3ème bac papier	44274502
Meuble	01219302
Mémoire	256 Mo : 01182907 ; 512 Mo : 01182908

CONSUMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Cartouche d'impression* (4 000 pages)	Blanc : 46298004
Cartouche d'impression* (6 000 pages)	Cyan : 46298003 ; Magenta : 46298002 ; Jaune : 46298001
Cartouches d'impression** (6 000 pages)	Noir : 46298005
Courroie de transfert (30 000 pages)	44341902
Unité de fusion (30 000 pages)	44289103

*Cartouches d'impression : nombre de pages A4 @ 5 % de couverture ; **L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 3 000 pages pour les couleurs cyan fluo, jaune fluo, magenta fluo et 2 000 pages pour le blanc.

DISTRIBUÉ PAR :



123 Applications

9 & 10, rue de Paradis
75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65
fax : 01 48 24 21 03
info@123applications.fr
www.123applications.com

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A

Zone Silic - 21 rue du Jura
CS 90277
94633 RUNGIS Cedex
France
T (0) 820 200 410
[WWW.OKI.FR](http://www.oki.fr)

OKI

Open up your dreams