

Presses carrouselles pneumatiques spéciales étiquettes haut rendement

La gamme de presses carrousel CA 500 comporte 2 modèles au choix : avec 4 ou 6 stations indépendantes au format 10 x 15 cm. Elle est spécialement conçue pour les petits marquage ou les étiquettes en série.

Nous réalisons les boîtiers de chargement à votre demande, en fonction des dimensions de vos étiquettes. Des options telles que viseurs lasers ou autres équipements additionnels peuvent être ajoutés en fonction de vos besoins.

La rotation des stations de travail est effectuée soit automatiquement par programmation du minuteur (réglable de 2 à 60 secondes), soit manuellement au moyen d'une pédale actionnée par l'opérateur. Les dimensions standard de chaque plateau supérieur chauffant et des plateaux inférieurs interchangeables sont de 10 x 15 cm.

La rotation est effectuée par le biais d'une table mécanique sans chaînes ni engrenages qui assure le déplacement, le freinage et le positionnement de chaque station.

Le temps de pressage, la température et la pression sont réglables individuellement et indépendamment sur les 4 ou 6 stations.

La productivité est évaluée à environ 700 marquages / heure avec 2 opérateurs en considérant 15 secondes de temps de pressage et 3 secondes de rotation pour chaque station.




- 4 ou 6 stations
- Plateaux 10 x 15 cm
- Jusqu'à 700 marquages/heure



Données techniques :

- Toutes les fonctions sont contrôlées par l'entremise du PLC
- Le temps de pose, la température et la pression de chacun des 4, ou 6 postes sont totalement indépendants
- Dimensions de chaque plateau supérieur chauffant : 10 x 15 cm
- Dimensions de chaque plateau de travail inférieur : 10 x 15 cm
- Chaque station est dotée d'un système électronique de sécurité
- Le chargeur automatique saisit chaque transfert un à un au moyen d'un bras à aspiration
- Table rotative automatique mécanique
- Températures réglable de 0 à 255°C

Modèle	Puissance maxi	Conso. moyenne	Voltage	Plage de température	Temps de pose	Pression	Poids net / Poids emballé	Dimensions hors tout
030C CA 1000-4	2,2 KW / 73A	1 KW/h	220V	30 à 255 °C	0 à 999,9 s.	0 à 600 g/cm ²	570 kg / 650 kg	2 m x 2 m
030C CA 1000-6	2,2 KW / 73A	1 KW/h	220V	30 à 255 °C	0 à 999,9 s.	0 à 600 g/cm ²	620 kg / 700 kg	2 m x 2 m



123 Applications

Solutions globales
pour le marquage
et la personnalisation

Distribué par :

123 Applications
9 rue de Paradis, 75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65
E-mail : info@123applications.fr
www.123applications.com