



Flex067 Standard

- Flex Polyuréthane fin
- Bonne élasticité, souple et couvrant.
- Impression : coton, poly/coton, polyester...

Descriptif

Réf. gamme	Flex 067
Matériau	Polyuréthane
Colle	Polyuréthane thermofusible
Épaisseur	50 / 60 µm (+/- 5%)
Dorsale	Polyester transparent légèrement adhésif
Compatibilité	Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, polyester, acrylique et fibres similaires
Certification	Oekotex Standard 100 Classe 1 et 2
Sublistop	Non

Conseils d'utilisation

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Stocker les rouleaux verticalement dans leur emballage de protection d'origine.
Découpe	Découpe en miroir sur plotter de découpe Lame standard 45°
Presse à chaud	150 à 160°C 20 secondes Pression moyenne (3,5 bars) Décoller à froid
Lavage	80°C maxi à l'envers Attendre 24 h avant le premier lavage Peut être séché au sèche-linge Nettoyage à sec possible Repasser à l'envers

Conditionnement

Conditionnement	Rouleaux laize 50 cm x 5 mètres Rouleaux laize 50 cm x 20 mètres
-----------------	---



Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.