



FlockPrint

- Flock microfibres PET / base polyuréthane, environ 190 g/m².
- Aspect velours ras.
- Dorsale polyester légèrement adhésive.
- Impression : coton, poly/coton, polyester...

Descriptif

Réf. gamme	FlockPrint
Matériau	Flock microfibres Polyester / base polyuréthane
Colle	thermofusible
Épaisseur	190 g/m ² (+/- 5%)
Dorsale	Film Polyester légèrement adhésif
Compatibilité	Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, polyester, acrylique...
Certification	Oekotex Standard 100
Sublistop	NC

Conseils d'utilisation

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.
Découpe	Découpe en miroir sur plotter de découpe Lame standard 45° ou lame spécial flock
Presse à chaud	170 à 175°C 15 à 20 secondes Pression faible (1,5 à 2 bars) Décoller à froid
Lavage	60°C maxi à l'envers Ne pas sécher au sèche-linge Repasser à l'envers

Conditionnement

Conditionnement	Au mètre linéaire, laize 50 cm Rouleaux laize 50 cm x 10 mètres
-----------------	--



Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.