



# FlockVelours

## Descriptif

<b>Réf. gamme</b>	Flock Velours
<b>Base</b>	Film Thermo-fusible
<b>Matériau</b>	Couleurs standard : Rayon viscosse / Couleurs fluos : Polyamide
<b>Colle</b>	Résine aqueuse
<b>Epaisseur</b>	+/- 500 µm (sans la dorsale)
<b>Dorsale</b>	Film Polyester
<b>Compatibilité</b>	Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, 100% polyester...
<b>Certification</b>	Certifié Oekotex Standard 100 classe 1 (blanc) et classe 2 (couleurs)
<b>Sublistop</b>	-

## Conseils d'utilisation

<b>Stockage</b>	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.
<b>Découpe</b>	Découpe en miroir sur plotter de découpe   Lame standard ou lame spéciale flock
<b>Presse à chaud</b>	160 à 170°C 15 à 17 secondes Pression légère (1,5 à 2,5 bars)
<b>Lavage</b>	60°C maxi à l'envers   Repasser à l'envers   Pas de sèche-linge

## Conditionnement

<b>Conditionnement</b>	Au mètre linéaire, laize 50 cm Rouleaux laize 50 cm x 15 mètres* Rouleaux laize 50 cm x 30 mètres* *Couleurs fluos disponibles uniquement au mètre linéaire ou en rouleaux de 10 mètres.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Remarque** Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.