



GoldyFlex

- Film métallisé épais et rigide.
- Finition aspect métal miroir ou holographique (micro-facettes)
- Nécessite une lame de découpe adaptée.
- Impression : coton, poly/coton, polyester.

Descriptif

Réf. gamme	GoldyFlex
Matériau	Fim métallisé PU / PET
Colle	Polyuréthane thermofusible
Épaisseur	180 µm (+/- 5%)
Dorsale	Film Polyester
Compatibilité	Textiles 100% coton, mélanges coton/polyester, polyester et autres textiles standard
Certification	NC
Sublistop	NC

Conseils d'utilisation

Stockage	Stocker à 18-25°C, à l'abri de l'humidité. Stocker les rouleaux dans leur emballage de protection d'origine.		
Découpe	Découpe en miroir sur plotter de découpe Lame spéciale medias durs et épais		
Presse à chaud	170°C	10 à 15 secondes	Pression forte (6 à 7 bars) Décoller à froid
Lavage	à la main, à l'envers Ne pas sécher au sèche-linge Repasser à l'envers		

Conditionnement

Conditionnement	Au mètre linéaire, laize 48 cm Rouleaux laize 48 cm x 25 mètres
-----------------	--

Remarque

Ces informations correspondent à l'état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs possibilités d'application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais afin de vérifier que nos produits répondent à l'utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre environnement et n'avons aucune influence sur vos conditions d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'effectuer sans préavis toute amélioration nécessaire de nos produits.