

Imprimante couleur A3 au design compacte idéal pour les espaces restreints et offrant une qualité d'impression exceptionnelle

Si vous recherchez une imprimante qui fait tout et qui le fait bien, la gamme C800 est donc le choix idéal, d'autant plus si vous disposez d'un espace limité. Oubliez les anciennes imprimantes A3 encombrantes ! Les périphériques de cette gamme conviennent parfaitement à de petits bureaux ou au secteur de la vente au détail. Vous pouvez ainsi imprimer tous vos supports marketing en interne et à la demande.

La gamme C800 répond également à tous vos besoins d'impression quotidiens, offrant des impressions rapides et fiables tout en garantissant la confidentialité de vos documents.

Caractéristiques principales

- Imprimante A3 la moins encombrante du marché, idéale pour la vente au détail
- Excellente gestion des supports d'impression, du format A6 au format A3 et jusqu'aux bannières de 1 321 mm de long
- Vitesse d'impression atteignant 35 ppm en couleur
- Impression recto-verso rapide (en option sur les modèles n)
- Capacité papier jusqu'à 1 990 feuilles et grammage des supports entre 64 et 256 g/m²
- Excellente qualité d'impression 1 200 x 1 200 dpi (C843dn)
- Compatibilité avec Citrix XenApp 7.6, idéale pour un environnement de réseau virtuel




Importantes fonctions de sécurité

- Protection de la confidentialité des documents grâce à l'impression privée et impression avec carte® en option permettant aux utilisateurs de consulter tous les travaux d'impression avant de sélectionner ceux à imprimer
- Conformité à IPSec (Internet Protocol Security) garantissant la sécurité de l'envoi et de la réception de documents

Facilité d'utilisation

- Facile à configurer et à utiliser dès la première fois
- Stockage dans le périphérique de modèles et de documents que tous les utilisateurs peuvent imprimer sans authentification (impression partagée)
- Lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles, possibilité de mettre le périphérique à jour via le portail OKI



Connectivité avancée

- Fonction Wireless Direct offrant une connexion sécurisée et simultanée sur des réseaux filaires et sans fil
- Module WLAN Wi-Fi disponible en option
- Gigabit Ethernet permettant le transfert rapide sur le réseau de fichiers couleur volumineux
- Compatibilité avec Google Cloud Print 2.0 permettant l'impression mobile



Économie d'énergie et d'argent

- Impression en interne de documents marketing grâce à une qualité d'impression et à une flexibilité de la gestion des supports exceptionnelles
- Mode Veille profonde permettant de réaliser des économies d'énergie ; mode Arrêt automatique permettant d'éteindre automatiquement et de ne consommer que 0,5 W
- Fonction d'économie de toner permettant de réduire les coûts lors de l'impression de brouillons ou de documents internes
- Impression recto-verso réduisant la consommation de papier
- Impression monochrome lorsque les cartouches couleur sont vides
- Programme de recyclage des consommables gratuit
- Technologie LED éliminant les pièces mobiles et prolongeant la durée de vie

A3/A4	✓
Couleur/monochrome	✓
En réseau/Recto-verso	✓
Impression du format A6 à 1 321 mm, jusqu'à 256 g/m ²	✓
1 à 30 utilisateurs	✓

C823, C833, C843 - Imprimantes couleur et monochrome

IMPRESSION	
Vitesse d'impression	C823 : A4 : 23 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 13 ppm en couleur/mono C833/C843 : A4 : 35 ppm en couleur/monochrome ; A3 : 20 ppm en couleur/mono
Temps de sortie de la première impression	C823 : 14 secondes en couleur/mono C833/C843 : 9,5 secondes en couleur/mono
Temps de préchauffage	Jusqu'à 25 secondes à la mise en marche et jusqu'à 20 secondes en mode économie d'énergie
INTERFACE ET LOGICIEL	
Connectivité	Périphériques USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Hôte USB 2.0 x 1, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n (en option) C823 : PCL6 (XL3.0) et PCL5c, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Langages	C833/C843 : A4 : PCL6 (XL3.0) et PCL5c, émulation PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Réseaux et protocoles	Tous les principaux protocoles réseau sont pris en charge via la carte Ethernet avec serveur web intégré pour la configuration et la gestion de l'imprimante et de la carte réseau. TCP/IP v4 et v6, NetBIOS sur TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1 et v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Systèmes d'exploitation pris en charge ¹	Windows Vista (32 et 64 bits)/Server 2008 (32 et 64 bits)/Windows 7 (32 et 64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Windows 8 (32 et 64 bits)/Server 2012 (64 bits)/Windows 8.1 (32 et 64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Windows 10 (32 et 64 bits) ; PPD pour Linux ; Mac OS X 10.8.5 à 10.11
Mise en réseau et sécurisation avancée	IPv6, authentification 802.1x, SNMP V3, cryptage HTTPS SSL3/TLS, impression sécurisée ² , suppression sécurisée ² , cryptage des données ² , filtrage IP, IPSec
Suites logicielles ³	Template Manager ³ , Color Correct, OKI LPR ³ , Color Swatch Utility ³ , smart PrintSuperVision ³ , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ³ , Network Card Setup ³ , Configuration Tool ³ , PS Gamma Adjuster ⁷ , PDF Direct Print ^{3/7} , Firmware Update Tool, Profile Assistant ⁶
POLICES	
Polices résidentes	C823 : Taille variable : 87 polices PCL, polices PCL Bitmap : LinePrinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS C833/C843 : Taille variable : 87 polices PCL et 80 polices PostScript, polices PCL Bitmap : LinePrinter, OCR-A/B, code-barres ZIP USPS
Code-barres	10 types d'une seule dimension avec 26 variantes : UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 types de 2 dimensions : PDF417, code QR
QUALITÉ D'IMPRESSION	
Résolution	C823/C833 : Technologie multi-niveaux ProQ2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi C843 : 1200 x 1200 dpi
Améliorations	Balance automatique des couleurs, mode Amélioration Photo via pilote (pilote Windows PCL6 uniquement)
GESTION DU PAPIER	
Capacité papier	Bac 1 : 300 feuilles de 80 g/m ² ; bac multifonction : 100 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier bacs en option	Bac 2 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac 3 : 530 feuilles de 80 g/m ² ; bac 4 : 530 feuilles de 80 g/m ²
Capacité papier maximale	1 990 feuilles de 80 g/m ²
Format papier	Bac 1 : A3, A4, A5, A6, B4, B5 ; bacs 2/3/4 : A3, A4, A5, B4, B5 ; bac multifonction : A3, A4, A5, B4, B5, A6 ; 11 enveloppes (Com-10, DL, C5, C4), taille personnalisée (jusqu'à une longueur de 1 321 mm, notamment pour les bannières) ; recto-verso : A3, A4, A5, B4, B5 ; taille personnalisée : largeur de 148,5 à 297 mm, longueur de 182 à 431,80 mm
Grammage papier	Bac 1 : 64 à 220 g/m ² ; bacs 2/3/4 : 64 à 176 g/m ² ; bac multifonction : 64 à 256 g/m ² ; recto-verso : 64 à 220 g/m ²
Recto-verso	Standard : C823dn, C833dn, C843dn ; en option : C823n, C833n
Sortie papier	250 feuilles face vers le bas, 100 feuilles face vers le haut, 80 g/m ²

¹Les dernières versions des pilotes et la liste des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles sur le site www.oki.fr ; ²Carte mémoire SDHC requise ; ³Windows uniquement ; ⁴La carte mémoire SDHC (Secure Digital High Capacity) prend en charge jusqu'à 32 Go. OKI n'est responsable d'aucun risque de compatibilité lié à l'utilisation de cartes mémoire SDHC ne portant pas la marque OKI ; ⁵Tous les consommables inclus ; ⁶Mac OS X uniquement ; ⁷C833/C843 uniquement

Informations sur les consommables: pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI d'origine. Elles peuvent être identifiées par la marque OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme « compatibles » et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Mémoire	RAM standard : 256 Mo ; RAM maximum : 768 Mo (C823/C833) ; RAM standard : 512 Mo ; RAM maximum : 768 Mo (C843) Carte mémoire SDHC en option ⁴ : 16 Go
Environnement	Température/humidité de fonctionnement : 10 °C à 32 °C (17 °C à 27 °C recommandé) / 20 % à 80 % HR (50 % à 70 % HR recommandé) Température/humidité de stockage : -10 °C à 43 °C, 10 % à 90 % HR
Puissance requise	Monophasé 220-240 VAC, Fréquence 50/60 Hz +/-2%
Consommation	Normale : 700 W ; max : 1170 W ; veille : 100 W ; économie d'énergie : <12 W ; veille profonde : <1,0 W ; arrêt automatique : <0,15 W
Niveau sonore	En fonctionnement : < 52 dB(A) ; veille : 32 dB(A) maximum ; économie d'énergie : Niveau sonore de la pièce
Dimensions (LxPxH)	449 x 552 x 360mm
Poids ⁵	37 kg environ (modèles n) ; 40 kg environ (modèles dn)
Cycle d'utilisation	Maximum : 75 000 pages/mois ; Recommandé : 1 500 à 5 000 pages/mois
Garantie	Garantie 1 an sur site étendue à 3 ans sur site sous réserve d'enregistrement du produit dans les 30 jours suivant l'achat
Références produits	C823n : 46471514 C823dn : 46550702 C833n : 46396614 C833dn : 46550705 C843dn : 46468704

ACCESSOIRES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Mémoire	256 Mo : 01182907 ; 512 Mo : 01182908
Carte mémoire SDHC ⁴	16 Go : 44848903
2e/3e/4e bac papier	45887302
Meuble	01321101
Support à roulettes	44853903
Recto-verso	44717603 (standard sur les modèles dn)
Module WLAN Wi-Fi	45830202
Support lecteur carte ID	46539501
Support bannière	45531003

CONSOMMABLES (RÉFÉRENCES PRODUIT)	
Cartouches de toner* (7 000 pages)	Cyan : 46471103 ; Magenta : 46471102 ; Jaune : 46471101 ; Noir : 46471104
Cartouches de toner* (10 000 pages)	Cyan : 46443103 ; Magenta : 46443102 ; Jaune : 46443101 ; Noir : 46443104
Tambours** (30 000 pages)	Cyan : 46438003 ; Magenta : 46438002 ; Jaune : 46438001 ; Noir : 46438004
Courroie de transfert (80 000 pages)	44846204
Unité de fusion (100 000 pages)	44848805

*Toners : rendement en pages A4 conforme à la norme ISO/ISC 19798. L'imprimante est livrée avec une cartouche de toner pour 2 500 pages A4

**Tambour : Nombre moyen de pages A4 imprimées.



Garantie 3 ans

Nos produits sont fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et de technologie, comme l'ont confirmé des tests indépendants. Nous avons tellement confiance dans la qualité de nos produits que nous vous proposons de prolonger gratuitement jusqu'à 3 ans la période de garantie. Il vous suffit d'enregistrer votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour pouvoir bénéficier de notre offre complète exclusive. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur la page www.oki.fr/GARANTIE. Sans cet enregistrement, c'est la garantie paneuropéenne standard de 1 an qui est appliquée.

⁶Disponible via le portail des micrologiciels OKI en 2017



©2016 OKI Europe Ltd. OKI Europe Ltd. est membre du groupe OKI Electric. Version 1.0 08/2016. Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées. Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc.



Distribué par :

123 Applications

9 rue de Paradis, 75010 Paris

tél : 01 47 70 17 65

E-mail : info@123applications.fr

www.123applications.com